

LICHT

tulux



# SWISS LIGHT CREATIONS



ZEN

# LED-LICHTBAND ZEN

## ÜBERSICHT



Blende	Decke / Pendel	Decke / Pendel / Wand	Decke / Pendel	Beton	Hohldecke	Hohldecke mit Rand	Wand	Pendel indirekt	Wand indirekt
Acrylglas satiné		•		•	•	•	•	•	•
Acrylglas prismatisch	•		•	•	•	•		•	
<b>Lichtfarbe</b>									
3000 K / CRI > 90	•	•	•	•	•	•	•	•	•
4000 K / CRI > 90	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>Blendwert</b>									
UGR < 16								•	
UGR < 19			•	•	•	•		•	
UGR < 22	•			•	•	•		•	•
UGR < 25	•	•		•	•	•	•	•	•
<b>Lichtleistung</b>									
Tief	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Mittel	•	•		•	•	•	•	•	•
<b>Abstrahlcharakteristik</b>									
Direkt	•	•	•	•	•	•	•		
Direkt/indirekt								•	•
<b>Option</b>									
DALI-2	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Notbetrieb <sup>1</sup>	•	•	•	•	•	•	•	•	•
DALI-2 und Notbetrieb <sup>1</sup>	•	•	•	•	•	•	•	•	•

<sup>1</sup>Mit Einzelbatterieversorgung 1 h, möglich ab einer Mindestlänge von 1125 mm.

### Weitere technische Eigenschaften:

- Lichtstrom effektiv: bis 4612 lm/m
- Systemeffizienz: bis 120 lm/W
- Schlagfestigkeit: IK06 (Blende satiné) / IK07 (Blende prismatisch)

### INDIVIDUALISIERUNG

- Farbtemperatur: 2700 K, 6500 K und Tunable White 2700–6500 K
- Höhere Lichtleistungen
- Integrierte Sensorik
- Lackierungen nach RAL/NCS



### REFLEKTORLEUCHTEN AUF ANFRAGE

Bestehend aus mehrzelligen Reflektoren. Mit Universalbefestigungsfedern für Profil ZEN.

- Farbtemperatur: 3000 K, 4000 K
- Farbwiedergabe: CRI > 80 und > 90
- Reflektor: silberbeschichtet und mattglanz eloxiert
- Abstrahlcharakteristik: direkt und asymmetrisch



← Jetzt QR-Code scannen  
und online alle Highlights der  
Produktfamilie ZEN entdecken!

### ZEN – fünf Gründe, die überzeugen.

1. Exzellente Lichtqualität
2. Millimetergenaue Planung
3. Homogene Ausleuchtung
4. Zeitlos-puristisches Design
5. Grenzenloser Einsatz dank  $UGR < 16$



TULUX AG  
TÖDISTRASSE 4  
CH-8856 TUGGEN  
T +41 55 465 60 00  
F +41 55 465 60 01  
INFO@TULUX.CH

WWW.TULUX.CH



**SLG**   
mitglied