

LUMIÈRE

tulux



SWISS LIGHT CREATIONS

ZEN XS

BANDE LUMINEUSE LED ZEN XS

APERÇU



Verre acrylique satiné, affleurant

Verre acrylique prismatique, affleurant

Verre acrylique satiné, saillant

Écran			
Couleur de lumière			
3000 K / CRI > 80	•	•	•
4000 K / CRI > 80	•	•	•
Éblouissement			
UGR < 22		•	
UGR < 25	•		•
Flux lumineux			
Moyen	•	•	•
Option			
DALI-2	•	•	•
Alimentation de secours ¹	•	•	•
DALI-2 et alimentation de secours ¹	•	•	•

¹Avec alimentation par batterie individuelle 1 h, possible à partir d'une longueur minimale de 1135 mm.

Autres caractéristiques techniques:

- Flux lumineux effectif : jusqu'à 1738 lm/m
- Rendement du système : jusqu'à 142 lm/W
- Résistance aux chocs : IK06 (écran satiné) / IK07 (écran prismatique)

EN OPTION SUR DEMANDE


- Température de couleur : 2700 K, 6500 K et Tunable White 2700-6500 K
- Rendu des couleurs : ICR > 90
- Flux lumineux plus élevé
- Capteurs intégrés
- Laque RAL/NCS



LUMINAIRE REFLECTEUR SUR DEMANDE

Composé d'un réflecteur multi-cellules. Avec ressorts de fixation universels pour profilé ZEN XS.

- Température de couleur : 3000 K, 4000 K et Tunable White 2700-6500 K
- Rendu des couleurs : IRC > 80 et > 90
- Réflecteur : noir, blanc, métallique – chaque couleur en mat ou brillant
- Angle de diffusion : large, moyen, intensif ou asymétrique



← Scannez le code QR maintenant et découvrez tous les highlights de la famille ZEN XS!

ZEN XS – cinq raisons convaincantes.

1. Eclairage homogène
2. Haute efficacité
3. Conception épurée
4. Large gamme d'applications
5. Montage simple



↖ TRIBÜNE
↖ SEMINARRAUM
← SPORTHALLEN
← GARDEROBEN 1-6



TULUX AG
TÖDISTRASSE 4
CH-8856 TUGGEN
T +41 55 465 60 00
F +41 55 465 60 01
INFO@TULUX.CH

WWW.TULUX.CH



SLG 
membre