

# PROFILO LUMINOSO LED ZEN XS

## PANORAMICA



Vetro acrilico satinato,  
a filo



Vetro acrilico prismatico,  
a filo



Vetro acrilico satinato,  
sporgente

### Schermatura

### Colore

3000 K / CRI > 80  
4000 K / CRI > 80

•	•	•
•	•	•

### Abbagliamento

UGR < 22  
UGR < 25

	•	
•		•

### Flusso luminoso

Medio

•	•	•
---	---	---


### Optional

DALI  
Illuminazione di emergenza<sup>1</sup>  
DALI + Illuminazione di emergenza<sup>1</sup>


•	•	•
•	•	•
•	•	•

<sup>1</sup> Con alimentazione a batteria singola 1 h, possibile a partire da una lunghezza minima di 1135 mm.


## ACCESSORIOS



N° 236986  
**Set lati frontali ZR56/59 ZEN XS**  
Terminale di collegamento alla rete e 2 lati frontali in alluminio anodizzato naturale, 43 x 60 x 2 mm, per schermatura a filo.



N° 236987  
**Set lati frontali ZR66 ZEN XS**  
Terminale di collegamento alla rete e 2 lati frontali in alluminio anodizzato naturale, 43 x 70 x 2 mm, per schermatura sporgente.



N° 236988  
**Set lati frontali ZR66 ZEN XS**  
Terminale di collegamento alla rete e 2 lati frontali in alluminio anodizzato naturale / vetro acrilico satinato, 43 x 70 x 3.5 mm, per schermatura sporgente.



N° 236989  
**Connettore binario ZEN XS**  
Galvanizzato.



N° 236990S-1/2/3  
**Suspensione cavetto**  
Galvanizzato, regolabile in altezza. Con parte a soffitto per l'avvitamento.



N° 236993  
**Connettore ad angolo ZR56 ZEN XS**  
Elemento di collegamento a due gambe 90° di profilo in alluminio anodizzato naturale 150 mm e schermatura 300 mm.



N° 236994  
**Connettore ad angolo ZR59 ZEN XS**  
Elemento di collegamento a due gambe 90° di profilo in alluminio anodizzato naturale 150 mm e schermatura 300 mm.



N° 236995  
**Connettore ad angolo ZR66 ZEN XS**  
Elemento di collegamento a due gambe 90° di profilo in alluminio anodizzato naturale 150 mm e schermatura 300 mm.

## OPZIONI SU RICHIESTA

- Temperatura del colore: 2700 K, 6500 K e Tunable White 2700–6500 K
- Resa cromatica: CRI > 90
- Prestazioni luminose maggiori
- Sensori integrati
- Verniciature secondo RAL/NCS

### Lampada a riflettore

Composto da riflettore multicella. Con molle di fissaggio universali per profilo ZEN XS.

- Temperatura del colore: 3000 K e 4000 K
- Resa cromatica: CRI > 80 and > 90
- Riflettore: bianco, nero opaco o lucido
- Caratteristiche di emissione: fascio largo, stretto o asimmetrico

