

LUCE

tulux

# SWISS LIGHT CREATIONS



SPIN 2

# SPIN 2

## PANORAMICA



	Plafoniera	Apparecchio a parete	A sospensione a fune	A sospensione con tige	Plafoniera con cornice	Apparecchio a parete con cornice	A sospensione a fune con cornice	A sospensione con tige con cornice	Incasso per soffitti cavi	Incasso per soffitti in calcestruzzo	Semi-incasso per soffitti cavi	Semi-incasso per soffitti in calcestruzzo
<b>Colore</b>												
3000 K / CRI > 90	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
4000 K / CRI > 90	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>Prestazioni luminose</b>												
Ridotta <sup>1</sup>	•	•										
Bassa	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Media	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>Schermatura</b>												
Opale	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Prismatica <sup>2</sup>	•		•	•	•		•	•	•	•	•	•
<b>Caratteristiche di emissione</b>												
Diretta					•	•	•	•	•	•	•	•
Diretta/passiva indiretta	•	•	•	•	•	•						
Diretta/attiva indiretta			•	•			•	•				
<b>Dimensioni</b>												
Ø 400 mm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ø 600 mm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ø 900 mm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Altezza schermatura/cornice 60 mm	•	•	•	•	•	•	•	•				
<b>Opzione</b>												
DALI-2	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Illuminazione di emergenza	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
DALI-2 e illuminazione di emergenza	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

<sup>1</sup> Per lampada a parete e plafoniera opale, Ø 400 mm.

<sup>2</sup> Eccetto apparecchio a sospensione e plafoniera senza cornice nonché apparecchio da incasso e semi-incasso, Ø 900 mm.

**Altre caratteristiche tecniche:**

- Abbagliamento: da UGR < 16 fino UGR < 25
- Flusso luminoso effettivo: 1427 a 15190 lm
- Efficienza: fino a 141 lm/W

- Resistenza agli urti: IK06 (schermatura opale) / IK05 (schermatura prismatica)
- Protezione IP: apparecchio a parete/plafoniera IP20 / compartimento LED IP50, apparecchio a sospensione IP20 / compartimento LED IP40

SPIN 2 – cinque ragioni convincenti.

1. Lampada universale per l'illuminazione di edifici
2. Livello di personalizzazione illimitato
3. Illuminazione perfetta
4. Eleganza fluttuante e senza tempo
5. Disponibilità a lungo termine



← Scannerizzi ora il codice QR e scopri online tutti gli highlights della famiglia SPIN 2!























TULUX AG  
TÖDISTRASSE 4  
CH-8856 TUGGEN  
T +41 55 465 60 00  
F +41 55 465 60 01  
INFO@TULUX.CH

[WWW.TULUX.CH](http://WWW.TULUX.CH)



**SLG**   
membro