

LUCE

tulux



# SWISS LIGHT CREATIONS

ZEN



# PROFILO LUMINOSO LED ZEN

## PANORAMICA



	Soffitto / Sospensione	Soffitto / Sospensione / Parete	Soffitto / Sospensione	Calcestruzzo	Controsoffitto	Controsoffitto con coprifilo	Parete	Sospensione indiretta	Parete indiretta
<b>Schermatura</b>									
Vetro acrilico satinato		•		•	•	•	•	•	•
Vetro acrilico prismatico	•		•	•	•	•		•	
<b>Colore</b>									
3000 K / CRI > 90	•	•	•	•	•	•	•	•	•
4000 K / CRI > 90	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>Abbagliamento</b>									
UGR < 16								•	
UGR < 19			•	•	•	•		•	
UGR < 22	•			•	•	•		•	•
UGR < 25	•	•		•	•	•	•	•	•
<b>Prestazioni luminose</b>									
Bassa	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Media	•	•		•	•	•	•	•	•
<b>Caratteristiche di emissione</b>									
Diretta	•	•	•	•	•	•	•		
Diretta/indiretta								•	•
<b>Opzione</b>									
DALI-2	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Illuminazione di emergenza <sup>1</sup>	•	•	•	•	•	•	•	•	•
DALI-2 e illuminazione di emergenza <sup>1</sup>	•	•	•	•	•	•	•	•	•

<sup>1</sup>Con alimentazione a batteria singola durata 1h, a partire da una lunghezza minima del apparecchio di 1125mm

### Altre caratteristiche tecniche:

- Flusso luminoso effettivo: fino a 4612lm/m
- Efficienza: fino a 120lm/W
- Resistenza agli urti: IK06 (schermatura satinato) / IK07 (schermatura a prisma)

### PERSONALISAZIONE

- Temperatura del colore: 2700 K, 6500 K e Tunable White 2700–6500 K
- Prestazioni luminose maggiori
- Sensori integrati
- Verniciature secondo RAL/NCS



### LAMPADE A RIFLETTORE SU RICHIESTA

Composto da riflettori multicella. Con molle di fissaggio universali per profilo ZEN.

- Temperatura del colore: 3000 K, 4000 K
- Resa cromatica: CRI > 80 e > 90
- Riflettore: rivestito d'argento e anodizzato opaco
- Caratteristiche di emissione: diretta e asimmetrica



← Scannerizzi ora il codice QR  
e scopra online tutti gli highlights  
della famiglia ZEN!

### ZEN – cinque ragioni convincenti.

1. Eccellente qualità della luce
2. Progettazione fino al millimetro
3. Illuminazione omogenea
4. Design minimalista e intramontabile
5. Applicazione illimitate grazie a un URG UGR < 16



TULUX AG  
TÖDISTRASSE 4  
CH-8856 TUGGEN  
T +41 55 465 60 00  
F +41 55 465 60 01  
INFO@TULUX.CH

[WWW.TULUX.CH](http://WWW.TULUX.CH)



**SLG**   
membro

09/22