

LICHT

tulux

SWISS
LIGHT
CREATIONS



SPIN 2

SPIN 2

ÜBERSICHT



Decke Wand Seilpendel Rohrpendel

Lichtfarbe

3000 K / CRI > 90	•	•	•	•
4000 K / CRI > 90	•	•	•	•

Lichtleistung

Gering ¹	•	•		
Tief	•	•	•	•
Mittel	•	•	•	•

Blende

Opal	•	•	•	•
Prismatisch ²	•		•	•

Abstrahlcharakteristik

Direkt	•	•		
Direkt/indirekt			•	•

Masse


Ø 400 mm, Blendenhöhe 60 mm	•	•	•	•
Ø 600 mm, Blendenhöhe 60 mm	•	•	•	•
Ø 900 mm, Blendenhöhe 60 mm	•	•	•	•

Option

DALI-2	•	•	•	•
Notbetrieb	•	•	•	•
DALI-2 und Notbetrieb	•	•	•	•

¹Gültig für Decken- und Wandleuchte opal, Ø 400 mm.

²Ausgenommen Decken- und Pendelleuchte, Ø 900 mm.



← Jetzt QR-Code scannen
und online alle Highlights der
Produktfamilie SPIN 2 entdecken!

Weitere technische Eigenschaften:

- Blendungsbewertung:
bis UGR < 19 für Blende prismatisch, Lichtleistung tief
bis UGR < 22 für Blende prismatisch, Lichtleistung mittel
bis UGR < 22 für Blende opal, Lichtleistung tief
bis UGR < 25 für Blende opal, Lichtleistung mittel
- Lichtstrom effektiv: 1477 bis 15 000 lm
- Systemeffizienz: bis 138 lm/W
- Schlagfestigkeit: IK06 (Blende opal) / IK05 (Blende prismatisch)
- IP-Schutz:
Decken-/Wandleuchte IP40/IP50 im Lampenraum,
Pendelleuchte IP40

SPIN 2 – fünf Gründe, die überzeugen.

1. Durchgängige Gebäudeleuchte
2. Grenzenlose Individualisierung
3. Perfekte Ausleuchtung
4. Schwebende, zeitlose Eleganz
5. Langfristige Verfügbarkeit











TULUX AG
TÖDISTRASSE 4
CH-8856 TUGGEN
T +41 55 465 60 00
F +41 55 465 60 01
INFO@TULUX.CH

WWW.TULUX.CH



05/22