

LUCE

tulux

SWISS LIGHT CREATIONS



SPIN 2

SPIN 2

PANORAMICA



	Soffitto	Parete	A sospensione a fune	A sospensione con tige
Colore				
3000 K / CRI > 90	•	•	•	•
4000 K / CRI > 90	•	•	•	•
Prestazioni luminose				
Ridotta ¹	•	•		
Bassa	•	•	•	•
Media	•	•	•	•
Schermatura				
Opale	•	•	•	•
Prismatica ²	•		•	•
Caratteristiche di emissione				
Diretta	•	•		
Diretta/indiretta			•	•
Dimensioni				
Ø 400 mm, altezza della schermatura 60 mm	•	•	•	•
Ø 600 mm, altezza della schermatura 60 mm	•	•	•	•
Ø 900 mm, altezza della schermatura 60 mm	•	•	•	•
Opzione				
DALI-2	•	•	•	•
Illuminazione di emergenza	•	•	•	•
DALI-2 e illuminazione di emergenza	•	•	•	•

¹Per lampada a parete e plafoniera opale, Ø 400 mm.

²Eccetto apparecchio a sospensione e plafoniera, Ø 900 mm.



Altre caratteristiche tecniche:

- Abbagliamento:
fino a UGR < 19 per schermatura prismatica, prestazioni luminose bassa
fino a UGR < 22 per schermatura prismatica, prestazioni luminose media
fino a UGR < 22 per schermatura opale, prestazioni luminose bassa
fino a UGR < 25 per schermatura opale, prestazioni luminose media
- Flusso luminoso effettivo: 1477 a 15000lm
- Efficienza: fino a 138lm/W
- Resistenza agli urti: IK06 (schermatura opale) / IK05 (schermatura prismatica)
- Protezione IP:
apparecchio a parete/plafoniera IP40 / compartimento LED IP50, apparecchio a sospensione IP40



← Scannerizzi ora il codice QR e scopri online tutti gli highlights della famiglia SPIN 2!

SPIN 2 – cinque ragioni convincenti.

1. Lampada universale per l'illuminazione di edifici
2. Livello di personalizzazione illimitato
3. Illuminazione perfetta
4. Eleganza fluttuante e senza tempo
5. Disponibilità a lungo termine











TULUX AG
TÖDISTRASSE 4
CH-8856 TUGGEN
T +41 55 465 60 00
F +41 55 465 60 01
INFO@TULUX.CH

WWW.TULUX.CH



SLG 
membro