

LUMIÈRE

tulux

# SWISS LIGHT CREATIONS



SPIN 2

# SPIN 2

## APERÇU



	Plafonnier	Applique	Pendentif à câble	Pendentif à tige	Plafonnier avec cadre	Applique avec cadre	Pendentif à câble avec cadre	Pendentif à tige avec cadre	Encastré pour plafond suspendu	Encastré pour plafond en béton	Semi-encastré pour plafond suspendu	Semi-encastré pour plafond en béton
<b>Couleur de lumière</b>												
3000 K / CRI > 90	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
4000 K / CRI > 90	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>Flux lumineux</b>												
Faible <sup>1</sup>	•	•										
Bas	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Moyen	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>Écran</b>												
Opale	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Prismatique <sup>2</sup>	•		•	•	•		•	•	•	•	•	•
<b>Caractéristiques de rayonnement</b>												
Direct					•	•	•	•	•	•	•	•
Direct/passivement indirect	•	•	•	•	•	•						
Direct/activement indirect			•	•			•	•				
<b>Dimensions</b>												
Ø 300 mm	•	•			•	•						
Ø 400 mm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ø 600 mm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ø 900 mm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Hauteur d'écran/de cadre 60 mm	•	•	•	•	•	•	•	•				
<b>Option</b>												
DALI-2	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Alimentation de secours	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
DALI-2 et alimentation de secours	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

<sup>1</sup>Valable pour l'applique et plafonnier opale, Ø 400 mm.

<sup>2</sup>Sauf pour le pendentif et plafonnier sans cadre ainsi que luminaire encastré et semi-encastré, Ø 900 mm.

### Autres caractéristiques techniques:

- Éblouissement: de UGR < 16 à UGR < 25
- Flux lumineux effectif: 1175 à 15190 lm
- Rendement du système: jusqu'à 161 lm/W

- Résistance aux chocs: IK06 (écran opale) / IK05 (écran prismatique)
- Protection IP: applique/plafonnier IP20 / compartiment LED IP50, pendentif IP20 / compartiment LED IP40

### SPIN 2 – cinq raisons convaincantes.

1. Luminaire de bâtiment harmonieux
2. Personnalisation à l'infini
3. Éclairage parfait
4. Élégance aérienne, intemporelle
5. Disponibilité à long terme



← Scannez le code QR maintenant et découvrez tous les highlights de la famille SPIN 2!











TULUX AG  
TÖDISTRASSE 4  
CH-8856 TUGGEN  
T +41 55 465 60 00  
F +41 55 465 60 01  
INFO@TULUX.CH

[WWW.TULUX.CH](http://WWW.TULUX.CH)



**SLG**   
membre