

# SYSTÈME BANDE LUMINEUSE NEXON

CONCEPTION MODULAIRE –  
POUR UNE EFFICACITÉ  
MAXIMALE ET UNE MISE EN  
RÉSEAU INTELLIGENTE



## DONNÉES

- 7 pôles et 13 pôles
- Câblage intégré
- Montage sans outil
- Grande flexibilité
- Installation à long terme
- Haute efficacité
- Système métrique
- Accessoires variés
- Durée de vie jusqu'à 100 000 h



Nous sommes là pour vous aider!

**032 843 03 03**  
**[www.tulux.ch](http://www.tulux.ch)**

**Scannez le code QR  
maintenant**  
et découvrez toutes les  
variantes en ligne!

# SYSTÈME BANDE LUMINEUSE NEXON

## APERÇU

### Longueur rails porteurs

1500 mm

2000 mm

3000 mm

4000 mm

4500 mm

### Température de couleur

4000 K

### Rendu des couleurs

CRI &gt; 80

### Flux lumineux du luminaire

6070 jusqu'à 12470 lm

### Éblouissement

jusqu'à UGR &lt; 19

### Rendement du système

jusqu'à 186 lm/W

### Protection IP

IP21/IP50

IP54

### Caractéristiques d'éclairage

Faisceau large

Faisceau profond

Asymétrique

### Commande

ON/OFF

DALI-2



Installation adaptable: montage en apparent ou suspendu de la chaîne ou des câbles.

## UTILISATIONS

- Grandes surfaces industrielles
- Entrepôts
- Bâtiments de production
- Zones de passage

- Surfaces logistiques
- Parkings souterrains
- Halls centraux
- Parkings couverts

## CONTACT

**Tulux AG**  
Tödistrasse 4  
CH-8856 Tuggen  
[www.tulux.ch](http://www.tulux.ch)