

BINARIO INDUSTRIALE NEXON

PROGETTATO IN MODO
MODULARE – PER LA MASSIMA
EFFICIENZA E UN COLLEGAMENTO
IN RETE INTELLIGENTE



FACTS

- 7 e 13 poli
- Cablaggio integrato
- Montaggio senza attrezzi
- Elevata flessibilità
- Installazione a prova di futuro
- Elevata efficienza
- Sistema metrico
- Accessori variabili
- Durata fino a 100 000 h

Siamo a vostra disposizione
per una consulenza!

055 465 60 00
www.tulux.ch



**Scansiona subito il
codice QR**
e scopri tutte le nostre
versioni sul nostro sito web

BINARIO INDUSTRIALE NEXON

PANORAMICA

Lunghezze binari portanti

1500 mm
2000 mm
3000 mm
4000 mm
4500 mm

Temperatura del colore

4000 K

Resa cromatica

CRI > 80

Flusso luminoso apparecchio

6070 fino a 12470 lm

Abbagliamento

fino a UGR < 19

Efficienza

fino a 186 lm/W

Protezione IP

IP21/IP50
IP54

Caratteristiche di emissione

Fascio largo
Fascio profondo
Asimmetrico

Alimentatore

ON/OFF
DALI-2



Montaggio flessibile: montaggio a parete o sospeso
con sospensione a catena o fune.

AMBITI DI IMPIEGO

- Grandi superfici industriali
 - Magazzini
 - Stabilimenti di produzione
 - Zone di transito
- Aree logistiche
 - Parcheggi sotterranei
 - Zone di accesso
 - Parcheggi coperti

CONTATTO

Tulux AG
Tödistrasse 4
CH-8856 Tuggen
www.tulux.ch