

LUCE

tulux

SWISS LIGHT CREATIONS

ZEN XS

PROFILO LUMINOSO LED ZEN XS

PANORAMICA



Vetro acrilico satinato, a filo

Vetro acrilico prismatico, a filo

Vetro acrilico satinato, sporgente

Schermatura			
Colore			
3000 K / CRI > 80	•	•	•
4000 K / CRI > 80	•	•	•
Abbagliamento			
UGR < 22		•	
UGR < 25	•		•
Prestazioni luminose			
Medie	•	•	•
Opzione			
DALI-2	•	•	•
Illuminazione di emergenza ¹	•	•	•
DALI-2 e illuminazione di emergenza ¹	•	•	•

¹ Con alimentazione a batteria singola durata 1 h, a partire da una lunghezza minima del apparecchio di 1135 mm.

Altre caratteristiche tecniche:

- Flusso luminoso effettivo: fino a 1738 lm/m
- Efficienza: fino a 142 lm/W
- Resistenza agli urti: IK06 (schermatura satinata) / IK07 (schermatura prismatica)

OPZIONALE SU RICHIESTA

- Temperatura del colore: 2700 K, 6500 K e Tunable White 2700–6500 K
- Resa cromatica: CRI > 90
- Prestazioni luminose maggiori
- Sensori integrati
- Verniciature secondo RAL/NCS



LAMPADA A RIFLETTORE SU RICHIESTA

Composto da riflettore multicella.
Con molle di fissaggio universali per profilo ZEN XS.

- Temperatura del colore: 3000 K, 4000 K e Tunable White 2700–6500 K
- Resa cromatica: CRI > 80 und > 90
- Riflettore: nero, bianco, metallico – ogni colore in opaco o lucido
- Caratteristiche di emissione: fascio largo, medio, ampio o asimmetrico



← Scannerizzi ora il codice QR e scopri online tutti gli highlights della famiglia ZEN XS!

ZEN XS – cinque ragioni convincenti.

1. Illuminazione omogenea
2. Efficienza elevata
3. Forma sobria
4. Vasto ambito di applicazione
5. Montaggio efficiente



↖ TRIBÜNE
↖ SEMINARRAUM
← SPORTHALLEN
← GARDEROBEN 1-6



TULUX AG
TÖDISTRASSE 4
CH-8856 TUGGEN
T +41 55 465 60 00
F +41 55 465 60 01
INFO@TULUX.CH

WWW.TULUX.CH



SLG 
membro