

LED-LICHTBAND ZEN XS

ÜBERSICHT



Acrylglas satiné, bündig



Acrylglas prismatisch, bündig



Acrylglas satiné, vorstehend

Blende

Lichtfarbe

3000 K / CRI > 80	•	•	•
4000 K / CRI > 80	•	•	•

Blendwert

UGR < 22		•	
UGR < 25	•		•

Lichtleistung


Mittel	•	•	•
--------	---	---	---

Option


DALI	•	•	•
Notbetrieb ¹	•	•	•
DALI + Notbetrieb ¹	•	•	•

¹ Mit Einzelbatterieversorgung 1 h, möglich ab einer Mindestlänge von 1135 mm.


ZUBEHÖR




Nr. 236986
**Stirnseiten-Set
ZR56/59 ZEN XS**
Netzanschlussklemme
und 2 Stirnseiten aus
Aluminium naturelo-
xiert, 43 x 60 x 2 mm,
zu Blende bündig.



Nr. 236987
**Stirnseiten-Set
ZR66 ZEN XS**
Netzanschlussklemme
und 2 Stirnseiten aus
Aluminium naturelo-
xiert, 43 x 70 x 2 mm,
zu Blende vorstehend.



Nr. 236988
**Stirnseiten-Set
ZR66 ZEN XS**
Netzanschlussklemme
und 2 Stirnseiten aus
Aluminium naturelo-
xiert / Acrylglas satiné,
43 x 70 x 3.5 mm, zu
Blende vorstehend.



Nr. 236989
**Schienenverbinder
ZEN XS**
Verzinkt.



Nr. 236990S-1/2/3
Stahlseilaufhängung
Verzinkt, Höhe regu-
lierbar. Mit Deckenteil
zum Schrauben.

OPTIONAL AUF ANFRAGE

- Farbtemperatur: 2700 K, 6500 K und Tunable White 2700–6500 K
- Farbwiedergabe: CRI > 90
- Höhere Lichtleistungen
- Integrierte Sensorik
- Lackierungen nach RAL/NCS

Reflektorleuchte

Bestehend aus mehrzelligem Reflektor. Mit Universalbefestigungsfedern für ZEN XS-Profil.

- Farbtemperatur: 3000 K und 4000 K
- Farbwiedergabe: CRI > 80 und > 90
- Reflektor: weiss, schwarz matt oder hochglänzend
- Abstrahlcharakteristik: breit-, tiefstrahlend oder asymmetrisch

