



PENDITIF AREA

Fiche technique

44.1W LED, 6325 Lumen, 144 Lumen/Watt, 4000 Kelvin. L=1457mm, l=140mm, H=59mm, CRI>90, UGR<25, IP40. Compartiment LED IP50. Classe d'efficacité énergétique de la source lumineuse: C. Pour montage au plafond. Écran opale en verre acrylique. Flux lumineux moyen. Avec appareillage électronique et alimentation de secours intégrée. Avec commande DALI. Suspension à câbles en acier 1 m, réglable en hauteur. 1.15 m de câble de raccordement blanc inclus.



PRODUCT DATA

Numéro d'article	145NKP5-M1ADN94
Dimensions	L=1457 mm / B=140 mm / H=59 mm
Lampe	LED
Équipement / Alimentation	40.8 W
Performance du système	44.1 W
Distance de montage	1000 mm
Poids	5.5 kg

DATA DE LUMIÈRE

Rendement lumineux	100 %
Répartition lumineuse	88 / 12 %
Flux lumineux absolu (Base: Lampe 840)	6325 lm
Rendement lumineux du luminaire (lm/W)	144 lm/W

EBLOUISSEMENT UGR

X=4H, Y=8H, S=0,25H	
Degré de réflexion 70/50/20	
Perpendiculaire 0	23.0
Perpendiculaire 90	22.7

Sous réserve de modifications techniques. 26.02.2024