



SWISS
LIGHT
CREATIONS

LICHT

tulux

PERL

PERL

ÜBERSICHT

	Decke / Wand	Leitungspendel	Rohrpendel
Lichtfarbe			
3000 K / CRI > 90	•	•	•
4000 K / CRI > 90	•	•	•
Lichtleistung			
Tief	•	•	•
Mittel	•	•	•
Hoch (nur Ø 400 mm und Ø 500 mm)		•	•
Blende			
Glas opal matt	•	•	•
Kunststoff opal matt	•	•	•
Blendungsbewertung			
UGR < 19	•	•	•
UGR < 22	•	•	•
Masse			
Ø 200 mm	•		
Ø 250 mm	•	•	•
Ø 300 mm	•	•	•
Ø 400 mm		•	•
Ø 500 mm		• (nur Kunststoff)	•
Schaltung			
ON/OFF (nur für Decke / Wand Ø 200 mm, Ø 250 mm und Ø 300 mm)	•		



Decke / Wand Leitungspendel Rohrpendel



Rohrpendel

Decke

Weitere technische Eigenschaften:

- Lichtstrom effektiv: 1024 bis 7337 lm
- Systemeffizienz: bis 127 lm/W
- Schlagfestigkeit: IK10 (Kunststoff) / IK03 (Glas)
- Photobiologische Sicherheit: RG0
- IP-Schutz: IP20 / Lampenraum insektendicht



← Jetzt QR-Code scannen
und online alle Highlights der
Produktfamilie PERL entdecken!

INDIVIDUALISIERUNG

Ihre individuelle Lösung stimmen wir ganz auf Ihre Bedürfnisse ab:

- | | |
|--------------------|----------------------|
| • Abmessung | • Lichtleistung |
| • Gehäusefarbe | • Farbtemperatur |
| • Materialisierung | • IP-Schutzart |
| • Blendenmaterial | • Leitungsführung AP |

PERL – fünf Gründe, die überzeugen.

1. Perfekte Kugelform
2. Schwebende Eleganz
3. Makellose Verarbeitung
4. Ebenmässige Ausleuchtung
5. Kreativitätsfördernde Variantenvielfalt







Foto © Mark Drotsky



Foto © Kuster Frey



Foto © Roland Bernath



TULUX AG
TÖDISTRASSE 4
CH-8856 TUGGEN
T +41 55 465 60 00
F +41 55 465 60 01
INFO@TULUX.CH

WWW.TULUX.CH



SLG 
mitglied