



LUMIÈRE

tulux

SWISS  
LIGHT  
CREATIONS



PERL

# PERL

## APERÇU



Plafond / Mur      Pendentif à câble      Pendentif à tige

**Couleur de lumière**

3000 K / IRC > 90  
4000 K / IRC > 90

**Flux lumineux**

Bas	•	•	•
Moyen	•	•	•
Élevé (seulement Ø 400 mm et Ø 500 mm)		•	•

**Écran**

Verre opale mat	•	•	•
Plastique opale mat	•	•	•

**Eblouissement**

UGR < 19	•	•	•
UGR < 22	•	•	•

**Dimensions**

Ø 200 mm	•		
Ø 250 mm	•	•	•
Ø 300 mm	•	•	•
Ø 400 mm		•	•
Ø 500 mm		• [seulement plastique]	•

**Commande**

ON/OFF (seulement Plafond / Mur Ø 200 mm, Ø 250 mm et Ø 300 mm)	•		
DALI	•	•	•



Pendentif à tige



Plafond



← Scannez le code QR maintenant  
et découvrez tous les highlights de la  
famille PERL!

**Autres caractéristiques techniques:**

- Flux lumineux effectif: 1024 jusqu'à 7337lm
- Rendement du système: jusqu'à 127lm/W
- Résistance aux chocs: IK10 (Plastique) / IK03 (Verre)
- Sécurité photobiologique: RG0
- Protection IP: IP20 / compartiment lampe anti-insectes

**PERSONNALISATION**

Nous adaptons nos solutions à vos besoins:

- |                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| • Dimensions         | • Flux lumineux                 |
| • Couleur du boîtier | • Température de couleur        |
| • Matérialisation    | • Protection IP                 |
| • Matériau de cache  | • Câble d'alimentation apparent |

**PERL – cinq raisons convaincantes.**

1. Forme parfaitement sphérique
2. Quand le chic devient aérien
3. Finition irréprochable
4. Diffusion lumineuse homogène
5. Variez, imaginez, créez sans contrainte







Foto © Mark Drotsky



Foto © Kuster Frey



Foto © Roland Bernath



TULUX AG  
TÖDISTRASSE 4  
CH-8856 TUGGEN  
T +41 55 465 60 00  
F +41 55 465 60 01  
INFO@TULUX.CH

WWW.TULUX.CH



**SLG** membre