



SWISS
LIGHT
CREATIONS

PERL

LUCE

tulux

PERL

PANORAMICA



Plafone / Parete Sospensione a fune Sospensione con tige

| Colore | Plafone / Parete | Sospensione a fune | Sospensione con tige |
|--|------------------|--------------------|----------------------|
| 3000 K / CRI > 90 | • | • | • |
| 4000 K / CRI > 90 | • | • | • |
| Prestazioni luminose | | | |
| Bassa | | | |
| Media | | | |
| Alta (solo Ø 400 mm e Ø 500 mm) | | | |
| Schermatura | | | |
| Vetro opale opaco | | | |
| Plastica opale opaca | | | |
| Abbagliamento | | | |
| UGR < 19 | | | |
| UGR < 22 | | | |
| Dimensioni | | | |
| Ø 200 mm | • | | |
| Ø 250 mm | • | • | • |
| Ø 300 mm | • | • | • |
| Ø 400 mm | | • | • |
| Ø 500 mm | | • (solo plastica) | • |
| Alimentatore | | | |
| ON/OFF (solo Plafone / Parete Ø 200 mm, Ø 250 mm e Ø 300 mm) | • | | |
| DALI | • | • | • |



Sospensione con tige



Plafone

Altre caratteristiche tecniche:

- Flusso luminoso effettivo: 1024 a 7337lm
- Efficienza: fino a 127lm/W
- Resistenza agli urti: IK10 (plastica) / IK03 (vetro)
- Sicurezza fotobiologica: RG0
- Protezione: IP20 / compartimento LED a prova di insetti



← Scannerizzi ora il codice QR
e scopri online tutti gli highlights
della famiglia PERL!

PERSONALIZZAZIONE

Progettiamo la soluzione personalizzata basandoci in tutto e per tutto sulle vostre esigenze:

- | | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| • Dimensioni | • Prestazioni luminose |
| • Colore dell'alloggiamento | • Temperatura del colore |
| • Materializzazione | • Classe di protezione IP |
| • Materiale antiabbagliante | • Condotta elettrica a vista AP |

PERL – cinque ragioni convincenti.

1. Forma sferica perfetta
2. Eleganza fluttuante
3. Lavorazione impeccabile
4. Illuminazione uniforme
5. Numerose varianti che stimola la creatività







Foto © Mark Drotsky



Foto © Kuster Frey



Foto © Roland Bernath



TULUX AG
TÖDISTRASSE 4
CH-8856 TUGGEN
T +41 55 465 60 00
F +41 55 465 60 01
INFO@TULUX.CH

WWW.TULUX.CH



SLG 
membro