

LICHT

tulux

SWISS LIGHT CREATIONS



SPIN 2

SPIN 2

ÜBERSICHT



	Decke	Wand	Seilpendel	Rohrpendel	Decke mit Rahmen	Wand mit Rahmen	Seilpendel mit Rahmen	Rohrpendel mit Rahmen	Einbau für Hohldecke	Einbau für Betondecke	Halbeinbau für Hohldecke	Halbeinbau für Betondecke
Lichtfarbe												
3000 K / CRI > 90	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
4000 K / CRI > 90	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Lichtleistung												
Gering ¹	•	•										
Tief	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Mittel	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Blende												
Opal	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Prismatisch ²	•		•	•	•		•	•	•	•	•	•
Abstrahlcharakteristik												
Direkt					•	•	•	•	•	•	•	•
Direkt/passiv indirekt	•	•	•	•	•	•						
Direkt/aktiv indirekt			•	•			•	•				
Masse												
Ø 300 mm	•	•			•	•						
Ø 400 mm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ø 600 mm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ø 900 mm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Blenden-/Rahmenhöhe 60 mm	•	•	•	•	•	•	•	•				
Option												
DALI-2	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Notbetrieb	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
DALI-2 und Notbetrieb	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

¹Gültig für Decken- und Wandleuchte opal, Ø 400 mm.

²Ausgenommen Decken- und Pendelleuchte ohne Rahmen sowie Einbau- und Halbeinbauleuchte, Ø 900 mm.

Weitere technische Eigenschaften:

- Blendungsbewertung: von UGR < 16 bis UGR < 25
- Lichtstrom effektiv: 1175 bis 15 190 lm
- Systemeffizienz: bis 161 lm/W
- Schlagfestigkeit: IK06 (Blende opal) / IK05 (Blende prismatisch)
- IP-Schutz: Decken-/Wandleuchte IP20 / IP50 im Lampenraum, Pendelleuchte IP20 / IP40 im Lampenraum

SPIN 2 – fünf Gründe, die überzeugen.

1. Durchgängige Gebäudeleuchte
2. Grenzenlose Individualisierung
3. Perfekte Ausleuchtung
4. Schwebende, zeitlose Eleganz
5. Langfristige Verfügbarkeit



← Jetzt QR-Code scannen und online alle Highlights der Produktfamilie SPIN 2 entdecken!











TULUX AG
TÖDISTRASSE 4
CH-8856 TUGGEN
T +41 55 465 60 00
F +41 55 465 60 01
INFO@TULUX.CH

WWW.TULUX.CH



SLG 
mitglied