TULUX AG
TÖDISTRASSE 4
CH-8856 TUGGEN
T +41 55 465 60 00
F +41 55 465 60 01
INFO@TULUX.CH

WWW.TULUX.CH

SLG mitglied

MADE SWISS

10/26

LICHT

tulux



SWISS LIGHT CREATIONS

LICHTBANDSYSTEM NEXON

SWISS LIGHT CREATIONS

LICHTBANDSYSTEM NEXON

ÜBERSICHT

Länge Tragschienen
1500 mm
2000 mm
3000 mm
4000 mm
4500 mm

Farbtemperatur
3000 K / 4000 K

Farbwiedergabe
CRI > 90

Leuchtenlichtstrom
2560 bis 8114 lm

Blendungsbewertung
Bis UGR < 22

Systemeffizienz
Bis 158 lm/W

IP-Schutz
IP20/IP54
IP54

Steuerung
ON/OFF
DALI-2

Montageart
Decke
Pendel



FACTS

- 7- und 13-polig
- Integrierte Verdrahtung
- Werkzeuglose Montage
- Hohe Flexibilität
- Zukunftssichere Installation
- Hohe Effizienz
- Metrisches System
- Variables Zubehör
- Lebensdauer bis zu 100000 h

Flexibel montierbar: Decken- oder Pendelmontage mit Ketten- oder Seilaufhängung.

ÜBERSICHT

Länge Tragschienen
1500 mm
2000 mm
3000 mm
4000 mm
4500 mm

Farbtemperatur
4000 K

Farbwiedergabe
CRI > 80

Leuchtenlichtstrom
3520 bis 12470 lm

Blendungsbewertung
Bis UGR < 19

Systemeffizienz
Bis 186 lm/W

IP-Schutz
IP21/IP50
IP54

Abstrahlcharakteristik
Breitstrahlend
Tiefstrahlend
Asymmetrisch

Steuerung
ON/OFF
DALI-2

Montageart
Decke
Pendel



EINSATZBEREICHE

- Industrielle Grossflächen
- Logistikflächen
- Lagerhallen
- Tiefgaragen
- Produktionshallen
- Erschliessungszonen
- Durchgangszonen
- Parkhäuser

Jetzt QR-Code scannen
und alle Varianten
online entdecken!