TULUX AG
TÖDISTRASSE 4
CH-8856 TUGGEN
T +41 55 465 60 00
F +41 55 465 60 01
INFO@TULUX.CH

WWW.TULUX.CH

SLG membre

MADE SWISS

10/26

LUMIÈRE

tulux



SWISS LIGHT CREATIONS

SYSTÈME BANDE LUMINEUSE NEXON

SWISS LIGHT CREATIONS

SYSTÈME BANDE LUMINEUSE NEXON

APERÇU

Longueur rails porteurs
1500 mm
2000 mm
3000 mm
4000 mm
4500 mm

Température de couleur
3000 K / 4000 K

Rendu des couleurs
IRC > 90

Flux lumineux du luminaire
2560 jusqu'à 8114 lm

Éblouissement
Jusqu'à UGR < 22

Rendement du système
Jusqu'à 158 lm/W

Protection IP
IP20/IP54
IP54

Commande
ON/OFF
DALI-2

Type de montage
Plafonnier
Suspendu



DONNÉES

- 7 pôles et 13 pôles
- Câblage intégré
- Montage sans outil
- Grande flexibilité
- Installation à long terme
- Haute efficacité
- Système métrique
- Accessoires variés
- Durée de vie jusqu'à 100 000 h

Installation adaptable: montage au plafond ou suspendu de la chaîne ou des câbles.

APERÇU

Longueur rails porteurs
1500 mm
2000 mm
3000 mm
4000 mm
4500 mm

Température de couleur
4000 K

Rendu des couleurs
IRC > 80

Flux lumineux du luminaire
3520 jusqu'à 12470 lm

Éblouissement
Jusqu'à UGR < 19

Rendement du système
Jusqu'à 186 lm/W

Protection IP
IP21/IP50
IP54

Caractéristiques d'éclairage
Faisceau large
Faisceau profond
Asymétrique

Commande
ON/OFF
DALI-2

Type de montage
Plafonnier
Suspendu



UTILISATIONS

- Grandes surfaces industrielles
- Entrepôts
- Bâtiments de production
- Zones de passage
- Surfaces logistiques
- Parkings souterrains
- Halls centraux
- Parkings couverts

Scannez le code QR maintenant
et découvrez toutes les variantes en ligne!