TULUX AG
TÖDISTRASSE 4
CH-8856 TUGGEN
T +41 55 465 60 00
F +41 55 465 60 01
INFO@TULUX.CH

WWW.TULUX.CH



10/26

LUCE

tulux



SWISS LIGHT CREATIONS

BINARIO INDUSTRIALE NEXON

SWISS LIGHT CREATIONS

BINARIO INDUSTRIALE NEXON

PANORAMICA

Lunghezze binari portanti
1500 mm
2000 mm
3000 mm
4000 mm
4500 mm

Temperatura del colore
3000 K / 4000 K

Resa cromatica
CRI > 90

Flusso luminoso apparecchio
2560 fino a 8114 lm

Abbagliamento
Fino a UGR < 22

Efficienza
Fino a 158 lm/W

Protezione IP
IP20/IP54
IP54

Alimentatore
ON/OFF
DALI-2

Tipo di montaggio
Plafone
Sospensione



FACTS

- 7 e 13 poli
- Cablaggio integrato
- Montaggio senza attrezzi
- Elevata flessibilità
- Installazione a prova di futuro
- Elevata efficienza
- Sistema metrico
- Accessori variabili
- Durata fino a 100000 h

Montaggio flessibile: montaggio a plafone o sospeso con sospensione a catena o fune.

PANORAMICA

Lunghezze binari portanti
1500 mm
2000 mm
3000 mm
4000 mm
4500 mm

Temperatura del colore
4000 K

Resa cromatica
CRI > 80

Flusso luminoso apparecchio
3520 fino a 12470 lm

Abbagliamento
Fino a UGR < 19

Efficienza
Fino a 186 lm/W

Protezione IP
IP21/IP50
IP54

Caratteristiche di emissione
Fascio largo
Fascio profondo
Asimmetrico

Alimentatore
ON/OFF
DALI-2

Tipo di montaggio
Plafone
Sospensione



AMBITI DI IMPIEGO

- Grandi superfici industriali
- Magazzini
- Stabilimenti di produzione
- Zone di transito
- Aree logistiche
- Parcheggi sotterranei
- Zone di accesso
- Parcheggi coperti

Scansiona subito il codice QR
e scopri tutte le nostre versioni sul nostro sito web